Product Data Sheet 老人牌沥青厚浆漆 10220



概 述: 老人牌沥青厚浆漆 10220 是一种物理干燥型厚浆沥青漆。

用 途: 作为经济型中短期防腐蚀保护涂料,用于不暴露在阳光下的钢结构内外表面,不抗连续的机械

压力。

认 证: 当用作指定的涂层配套时,被认可为低火焰传播材料,更多细节请在 www.Hempel.com 上参考

"Declaration of Conformity" .

物理参数:

颜色/色号: 黑色/19990 (其他颜色请参考列表)

漆 面: 平光 体积固体含量: 53±2%

理论涂布率: 3 米 2/升 (175 微米)

 闪点:
 38°C

 比重:
 1.3 千克/升

 表干:
 约 10 小时 (20°C)

 透干:
 约 16 小时 (20°C)

指触干:

挥发性有机化合物含量(V.O.C): 324 克/升

储存期: 自生产之日起5年(25℃)

施工说明:

施工方法: 无空气喷涂 /空气喷涂/刷涂

稀 释 剂 (最大体积): 08080 (2%) /08080 (15%) /08080 (5%)

喷孔尺寸: 0.53-0.64 毫米

喷嘴压力: 20.0 兆帕(无空气喷涂数据仅供参考,实用时可以调整。)

工具清洗: 老人牌稀释剂 08080 漆膜厚度: 湿膜: 325 微米 干膜: 175 微米

重涂间隔: 见备注。

安全: 小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的注意事项。此外,还应该遵守有关国家

或当地政府规定的安全法规。

WWW.SH-LCC.NET

Issued: 2016年3月 Page: 1/2

Product Data Sheet 老人牌沥青厚浆漆 10220



表面处理: 新钢材: 喷砂使表面至少达到 Sa2 级(ISO 8501-1: 2007),或机械处理至 St3 级(ISO 8501-

1: 2007)。如需临时保护钢面。可涂用适当的车间底漆。最后复涂前所有破损的车间底漆和在

加工和储运期间受污染的部分都必需清理干净,再用本品进行修补。

维修和保养: 用适当的清洁剂除掉油脂。再用(高压)淡水冲洗掉盐分及其它污物。用喷砂法、动力工具或水枪除掉锈迹及松散物质,扫除残渣,任其自干,补涂使其达到旧的漆膜厚度。

施工条件: 施工在一个干净清洁表面,温度高于露点以避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间,需大量通

风。

预涂油漆: 无或按规定预涂。

加涂油漆: 无

备注: **漆膜厚度/稀释:** 可根据使用目的和部位调整漆膜厚度。这将改变涂布率、干燥时间和重涂间

隔。干膜厚度正常范围为 125-200 微米。

重涂: 重涂间隔与日后暴露的环境有关: 如果超过了最大重涂间隔,应拉毛表面以确保层间附着力。务必要完全清洁表面是为了保证漆膜间的附着力,尤其对于重涂间隔长的油漆更要如此。在污染环境使用过的表面,必须用高压淡水冲洗干净,待表面干燥后,才能进行重涂。

E 33K + 38K 78K 7K A 5 K 7 K A						
环境	大气,中等					
表面温度	10℃		20℃		30℃	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大
10220	29 小时	无	16 小时	无	12 小时	无
环境	浸泡					
10220	29 小时	无	16 小时	无	12 小时	无

注 意: 本品仅适用于专业用途。

公布日期: 2016年3月-10220

Issued: 2016年3月

WWW.SH-LCC.NET

Page: 2/2