Hempel's Thinner 084CE

产品特性

描述
老人牌油漆如果按要求正确地混合/搅拌，一般不需稀释，可直接涂用。但如果我们想施工一道薄的漆膜（如封闭漆），或者是油漆已经变稠（如冬天），我们可以按照产品说明书中给出的老人牌稀释剂的用量进行添加，这样得到的漆膜均匀一致，施工起来也十分方便。通常的规则是：稀释剂应尽量少加，因为过多增加稀释剂的量会影响涂料施工后的质量；但如果施工在高温（环境和/或钢材）情况下进行，为防止干喷和成膜太差，稀释剂用量往往超出说明书中所给出的范围。
将老人牌稀释剂有效地混合，可使施工的涂刷性能、喷涂性能等效果最佳。
有些情况下，一些常规溶剂可以被代替，这些替代产品不在我们的产品质量控制范围之内，我们有权对由此引起的负面结果进行申诉。
每个工程前都应当查阅每个产品的说明书，如果可能，还应查阅该产品的施工指导。有关清洁剂用于工具清洗，见备注。

推荐用途
老人牌无机硅酸锌涂料用慢干稀释剂。

产品安全

闪点 25°C

VOC 含量

法规	值
欧洲联盟	856 克/升
美国（涂料）	856 克/升
美国（监管）	856 克/升
中国	856 克/升

根据具体立法，详见Hempel网站 hempel.com或当地 Hempel 网站提供的解释性说明。 本产品符合国家强制性或国家推荐性标准规定的VOC要求，具体请咨询本公司代表。

处理
小心轻放。使用前和使用过程中，遵守包装和油漆容器上的安全标签，遵守所有当地和国家的安全规定。请随时查阅 Hempel 的产品《安全数据表》及《产品数据表》。

仅供专业人士使用。

产品数据

产品代码
084CE

标准色号 / 代码
透明 00000

体积固体分
0 ± 2%

比重
0.9 千克/升

表面处理

更多详情，请参考 Hempel 独立文件《表面处理指南》。

施工

推荐方法
(*如需要其他施工方法请咨询本公司代表!)。

干燥与重涂

储存

保质期

环境温度	25°C
产品	60 个月

保质期是产品自生产之日起，储存在原始且未打开的容器中状态。过期后，必须重新检验产品质量。务必查看标签上的最佳使用期或有效期。

Hempel's Thinner 084CE

本《产品数据表》（“**PDS**”）与所供应的产品有关（“**产品**”），且该表内容会不时更新。因此，买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS（而非早期版本）。除 PDS 之外，买方/施工方还可能收到如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南，此类文件也可以从 Hempel 官网（www.hempel.com）“产品”页面中进行下载（以下简称“补充文件”）：

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求，提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 www.hempel.com 下载，其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有，将在 www.hempel.com 提供
6.	通用技术指南（例如，施工和表面预处理）	如有，将在 www.hempel.com 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息，则信息的优先级别应当以上述顺序排列为准。在此情况下，您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。 此外，买方/施工方必须充分考虑每种产品随附的相关安全数据表，该表也可从 www.hempel.com 进行下载。

若产品未完全按照相关的PDS 及补充文件规定的的建议和要求进行施工，由此出现的任何缺陷Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外，除另有明确书面约定外，产品供应以及所有技术支持均应以Hempel 的“一般销售、交付和服务条件”约定为准。

www.sh-lcc.net