

产品安全技术说明书

HEMPEL'S WB EPOXY 184C9

老人牌水性环氧漆



安全技术说明书根据 GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013 - 中国

第一部分 物质/制剂及公司/企业标识

1.1 化学品标识

产品名称 : HEMPEL'S WB EPOXY 184C9
老人牌水性环氧漆

产品标识 : 184C912170

产品类别 : 水性 环氧底漆 (多组份产品基料)

1.2 化学品的推荐用途和限制用途

应用范围 : 金属工业

使用时混合比例 : 184CN=184C9 7.1vol/989CN 1vol

已辨识的用途 : 工业应用, 职业应用, 以喷涂的方式使用。

1.3 安全技术说明书供应商详情

公司明细 : 海虹老人涂料(中国)有限公司
香港九龙观塘观塘道370号创纪之城三期16楼 +86 400-6267-911
电话: (852) 2857 7663
传真: (852) 2517 6311
hempel@hempel.com

1.4 应急电话号码

制造商 : 公司名称: 海虹老人涂料(昆山)有限公司
公司地址: 江苏省昆山市张浦镇海虹路1#
电话: +86 512 57440886 传真: +86 512 57440389
邮编: 215321
公司名称: 海虹老人涂料(烟台)有限公司
公司地址: 山东省烟台经济技术开发区珠江路12号
电话: +86 535 6936699 传真: +86 535 6936688
邮编: 264006
公司名称: 海虹老人涂料(广州)有限公司
公司地址: 广州经济技术开发区永和区沧海四路3号
电话: +86 20 32812888 传真: +86 20 32226478
邮编: 511356

发行日期 : 14 8月 2018
上次发行日期 : 11 8月 2018.

第2部分 危险性概述

2.1 危险性类别

产品定义 : 混合物

化学品分类和标记全球协调体系 (GHS) 的分类

皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A

有关健康影响与症状的详细资讯, 请参阅第 11 节。

2.2 标签要素

象形图 :



信号词 : 警告

危险性说明 : H319 - 造成严重的眼睛刺激。
H315 - 造成皮肤刺激。

防范说明 :

预防 : 避免吸入蒸气, 喷溅或喷雾。 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

反应 : 如进入眼睛: 用水小心的冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便的取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

产品安全技术说明书

HEMPEL'S WB EPOXY 184C9

老人牌水性环氧漆



第2部分 危险性概述

危险成分 : 2'-(1-methylethyl)-2-[4-(1-phenylmethoxy)butyl]propylene oxide 环氧乙烷均聚物

2.3 其他危害

其他危害 : 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

3.2 混合物

产品/成份名称	标识符	%	化学品分类和标记全球协调体系 (GHS) 的分类
2, 2' -[(1-甲基亚乙基)二(4, 1-亚苯基甲醛)]二-环氧乙烷均聚物 1-甲氧基-2-丙醇	25085-99-8 107-98-2	≥10 - ≤25 ≥3 - ≤5	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A 易燃液体 - 类别 3 特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业接触限值见8条。

第4部分 急救措施

4.1 急救措施说明

- 概要 : 如有任何疑问、或症状持续时，应寻求医疗救护。切勿给失去意识者任何口服物。
- 眼睛接触 : 检查和取出任何隐形眼镜。立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟，不时抬起眼睑冲洗。如有任何疑问、或症状持续时，应寻求医疗救护。
- 吸入 : 移至空气新鲜处。
- 皮肤接触 : 脱去受污染的衣服和鞋子。用肥皂与水彻底清洗皮肤，或使用认可的皮肤清洁剂清洗。严禁使用溶剂或稀释剂。
- 食入 : 如食入，立即就医并出示容器或标签。注意患者保暖和休息。如无医务人员指导切勿催吐。低头防止呕吐物重新进入口腔和咽喉。
- 对保护施救者的忠告 : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

4.2 最重要的症状和效应，包括急性的和延迟的

潜在的急性健康影响

- 眼睛接触 : 造成严重的眼睛刺激。
- 吸入 : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 皮肤接触 : 造成皮肤刺激。
- 食入 : 没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

- 眼睛接触 : 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
流泪
充血发红
- 吸入 : 没有具体数据。
- 皮肤接触 : 不利症状可能包括如下情况：
刺激
充血发红
- 食入 : 没有具体数据。

4.3 需要任何即时的医疗关注和特殊处理

- 对医生的特别提示 : 对症治疗 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
特殊处理 : 无特殊处理。

产品安全技术说明书

HEMPEL'S WB EPOXY 184C9

老人牌水性环氧漆



第5部分 消防措施

5.1 灭火介质

灭火介质：建议使用抗醇型泡沫，二氧化碳、干粉、雾状水。
严禁使用水柱直接喷射。

5.2 从物质或混合物产生的特殊危害

来自物质或混合物的危害：在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
危险燃烧产物：分解产物可能包括如下物质： 碳氧化物 硫氧化物 磷氧化物 金属氧化物

5.3 对消防员的建议

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
燃烧会产生黑色的浓烟。 接触分解产物下会导致健康危险。 用水冷却暴露于火场中的密闭容器。 请不要将火灾产物排入下水道或水道。
消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 消防员的防护服（包括头盔、防护鞋和手套）
符合欧盟标准EN469将对化学事故提供一个基本水平的防护。

第6部分 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

参阅列于第 7 与 8 部分的防护措施。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

6.2 环境保护措施

避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），
请通知有关当局。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。
将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，
以根据当地的法规要求处理（参阅第 13 部分）。

6.4 其他部分的参照

参见第1部分的紧急联系信息。

参见第8部分的合适的个人防护装备信息。

参见第13部分的其他废物处理信息。

第7部分 操作处置与储存

7.1 安全搬运的防范措施

含有环氧基树脂成分。 皮肤尽可能避免与含有环氧和胺的产品接触，它们可能引起过敏性反应。

7.2 安全存储的条件，包括任何不相容性

按照当地法规要求来储存。 储存于凉爽或通风良好处，并远离不相容物质及点火源。

7.3 特定的最终用途

工业部门的特定解决方案

第8部分 接触控制和个体防护

8.1 控制参数

产品/成份名称	最高容许浓度
甲氧基-2-丙醇	GBZ 2.1 (中国, 4/2006)。 通过皮肤吸收。 Short term limit value: 568 mg/m ³ 15 分钟。 Limit value: 375 mg/m ³ 8 小时。

推荐的监测方法

如产品含有具有接触限值的组份，应监测个人，工作场所的大气或生物环境以测定通风或其它控制措施的有效性和/或运用呼吸保护装备的必要性。 监测标准应参考如下： 欧洲标准EN 689 (工作场所空气 - 为与极限值和测量对策略比较通过化学试剂吸入来评定影响的指南) 欧洲标准EN 14042 (工作场所空气 - 暴露于化学和生物制剂的空气评定程序的应用和使用指南) 欧洲标准EN 482 (工作场所空气 - 测量化学试剂程序性能的一般要求) 有害物质的测定方法参考国家指导性文件也将是必需的。

第8部分 接触控制和个体防护

8.2 暴露控制

工程控制

保持充分通风以确保蒸汽、粉尘浓度低于职业接触限值。工作场所应配备紧急洗眼设施和毛巾。

个人保护措施

概要：

工作中可能弄脏手的情况下必须佩带手套。在条件恶劣的情况下，穿戴好围裙或防护服避免皮肤接触。当有暴露可能时，应配戴安全眼镜。



卫生措施：

在接触产品后应在进餐、吸烟、如厕、下班前彻底清洗双手、手臂和面部。

眼睛/面部防护：

若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高程度的防护：防化学品飞溅护目镜。

手部防护：

穿戴耐化学品手套(EN374法测试法)和进行基本的职员培训。

耐化学品保护手套必须选择能耐受特定工作场所毒害物质的浓度和数量。

在长时间或反复操作时，应使用下列类型的防护手套：

建议：反光防护手套。, 亚硝酸盐橡胶, 氯丁橡胶, 丁基橡胶, 天然橡胶 (胶乳), 聚乙烯醇 (PVA), 聚氯乙烯 (PVC), Viton®

身体防护：

个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

穿戴合适的防护服，喷涂作业时必须穿好防护服。

呼吸系统防护：

若风险评估结果表明是必要的，请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。

当通风不充足时，戴合适的呼吸器。务必使用被认可的呼吸器。当进行喷涂作业时，要戴上可供空气的呼吸器。不可能指定精确的过滤器类型，因实际的工作情形是不同的。

环境接触控制

应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

第9部分 理化特性

9.1 基础理化特性信息

物理状态：

液体。

颜色：

灰

气味：

胺类。

pH值：

7 - 9

熔点 / 凝固点：

由于产品的性质无法或不可能测试。

沸点/沸程：

由于产品的性质无法或不可能测试。

闪点：

闭杯：100°C (212°F (华氏度))

蒸发速率：

由于产品的性质无法或不可能测试。

可燃性：

在下列物质存在时或在下列状况下高度易燃：明火，火星和静电释放 和 热。

爆炸（燃烧）上限和下限：

1.48 - 13.74 vol %

蒸气压：

由于产品的性质无法或不可能测试。

蒸气密度：

由于产品的性质无法或不可能测试。

比重：

1.605 g/cm³

可溶性：

易溶于下列物质：冷水 和 热水。

n-辛醇/水分配系数 (LogKow)：

由于产品的性质无法或不可能测试。

自燃温度：

已知最低值： 270°C (518°F (华氏度)) (1-甲氧基-2-丙醇)。

分解温度：

由于产品的性质无法或不可能测试。

黏度：

由于产品的性质无法或不可能测试。

爆炸性质：

由于产品的性质无法或不可能测试。

氧化性：

由于产品的性质无法或不可能测试。

产品安全技术说明书

HEMPEL'S WB EPOXY 184C9

老人牌水性环氧漆



第9部分 理化特性

9.2 其他信息

溶剂 重量百分比 :	加权平均值: 4 %
水 重量百分比 :	加权平均值: 24 %
VOC 含量 :	64 g/l (克/升)
VOC 含量 - 香港 :	104 g/l (克/升)
TOC含量 :	加权平均值: 34 g/l (克/升)
溶剂气体 :	加权平均值: 0.017 m³/l

第10部分 稳定性和反应性

10.1 活动性

无本品或其成分反应性相关的试验数据。

10.2 稳定性

本产品稳定。

10.3 危险反应

在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

10.4 应避免的条件

没有具体数据。

10.5 禁配物

具有反应活性或与下列物质不相容: 氧化物质。

具有轻微的反应活性或与下列物质不相容: 还原物质。

10.6 危险的分解产物

高温下 (如: 燃烧时等) 会产生有害分解物。

分解产物可能包括如下物质: 碳氧化物 硫氧化物 磷氧化物 金属氧化物

第11部分 毒理学信息

11.1 毒理效应信息

接触溶剂组分的蒸汽会对健康产生不利影响, 例如: 导致黏膜及呼吸系统发炎, 并对肾脏、肝脏及中枢神经系统产生不良影响, 通过皮肤吸收溶剂可能造成以上问题, 并出现头痛、恶心、头晕、疲劳、乏力的症状, 极端情况下甚至出现失去知觉。

长期或反复接触产品可能引起皮肤失去油脂, 变干, 并由于通过皮肤对溶剂的吸收引起过敏。如溅入眼睛, 可能引起发炎等可治愈的损伤。不慎食入可能引起胃痛。如呕吐物进入肺部可能引起肺部化学性炎症。

含有环氧和胺的产品可引起皮肤紊乱, 如过敏性湿疹。短暂接触, 就会出现过敏。

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
甲氧基-2-丙醇	LD50 皮肤 LD50 皮肤 LD50 口服	兔子 兔子 大鼠	13 g/kg >2000 mg/kg (毫克/千克) 4016 mg/kg (毫克/千克)	- - -

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量(ATE value)
没有明显的已知作用或严重危险。	

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露
甲氧基-2-丙醇	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams

特异性靶器官系统毒性-一次接触

产品/成份名称	分类	侵入途径	目标器官
1-甲氧基-2-丙醇	类别 3	不适用	麻醉效应

产品安全技术说明书

HEMPEL'S WB EPOXY 184C9

老人牌水性环氧漆



第11部分 毒理学信息

有关可能的接触途径的信息

进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入。

潜在的慢性健康影响

其他信息：根据我们的数据库没有已知作用。

第12部分 生态学信息

12.1 毒性

禁止排入水沟或水道。

产品/成份名称	结果	种类	暴露
甲氧基-2-丙醇	急性 EC50 1000 mg/l (毫克/升) 急性 EC50 23300 mg/l (毫克/升) 急性 LC50 6812 mg/l (毫克/升)	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata (green algae) 水蚤 - Daphnia magna (Water flea) 鱼 - Leuciscus idus	7 天 48 小时 96 小时

12.2 持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
甲氧基-2-丙醇	OECD 301E Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test	96 % - 迅速 - 28 天	-	-
产品/成份名称	水生半衰期		光解作用	生物降解性
甲氧基-2-丙醇	-		-	迅速

12.3 潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
甲氧基-2-丙醇	<1	-	低

12.4 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc})：根据我们的数据库没有已知作用。

流动性：根据我们的数据库没有已知作用。

12.5 PBT和vPvB评估结果

PBT：不适用
vPvB：不适用

12.6 其他环境有害作用

没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

13.1 废物处理方法

应尽可能避免或减少废物的产生。将该产品残渣列为危险废弃物。按当地的法规处理。废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。

包装

应尽可能避免或减少废物的产生。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。

第14部分 运输信息

按当地的法规、陆运或海运法规运输。

产品安全技术说明书

HEMPEL'S WB EPOXY 184C9

老人牌水性环氧漆



第14部分 运输信息

14.1 UN号	14.2 正确的运输名称	14.3 联合国危险性分类	14.4 PG*	14.5 Env*	其他信息
UN 等级	不受管制。	-	-	无。	-
IMDG 海运分类	Not regulated.	-	-	No.	-
IATA 分类	Not regulated.	-	-	No.	-

PG* : 包装类别

Env.* : 环境危害

14.6 运输注意事项

在用户场地上运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

14.7 根据MARPOL的附录II和IBC准则按散装运输

不适用

第15部分 法规信息

15.1 安全、健康和环境法规/物质或混合物特定的立法

中国法律/法规：国内化学品安全管理法规：

1. 危险化学品安全管理条例（第591号）
2. GB30000.2-2013~GB30000.29-2013 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范
3. GB13690-2009化学品分类和危险性公示通则
4. 危险化学品目录（2015版）
5. GB15258-2009化学品安全标签编写规定
6. GB/T 16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序
7. GB/T 17519-2013化学品安全技术说明书编写指南
8. GB12268-2012危险货物品名表
9. GB6944-2012危险货物分类和品名编号
10. GB/T 15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法
11. 废弃危险化学品污染环境防治办法(2005.10.1)
12. 国家危险废物名录(2016)

国际化学品安全管理法规：

1. 联合国《关于危险品货物运输的建议书 规章范本》

第16部分 其他信息

缩略语和别名：

急性毒性估计值 (ATE)
化学品分类及标示全球协调制度 (GHS)
衍生无效应水平 (DNEL)
预计无效应浓度 (PNEC)
REACH注册号 (RRN)

化学品分类和标记全球协调体系 (GHS) 的分类

分类	理由
皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A	计算方法 计算方法

读者注意事项

➤ 指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

本产品安全技术说明书的资料是根据我们目前的认识水平和国家法规而编制的。它仅作为消费者使用该产品时健康、安全、环境方面的安全指导，并非技术保证。

产品使用者/雇主应确保在运作中履行遵循相应国家法规的义务。